



# Стяжки для крепления груза

## ПодКРЕПитесь новым товаром!

В продажу поступила новая линейка стяжек для крепления грузов **AutoStandart™**, маркированная знаком **Professional**.

Данная продукция рекомендована для использования в коммерческих грузоперевозках. Стяжки проверены на качество, протестированы и одобрены на безопасность **TUV SUD** и **GS**.

Продукция имеет «прямоугольный паспорт» Европейского стандарта EN 12195-2с указанием необходимых данных.



Прямоугольный  
паспорт

LC 1000 daN (BC 2000 kg)
LC 2000 daN (BC 4000 kg)
S <sub>HT</sub> 50 daN / S <sub>TF</sub> 200 daN
100% полиэстер
<b>длина 0,5м</b>
УДЛИНЕНИЕ max < 7% LC
«Не для подъема груза!»

### Характеристики стяжек:

- Длина 6, 8, 10 и 12 метров.
- Ширина 50 мм.
- Стяжная нагрузка от 2 до 4 тонн.
- Высококачественный полиэстер.
- Мононитиевое волокно для сверхнадежной жесткости и прочности.
- Международные стандарты качества.
- Широкий диапазон регулировки длин ремней.
- Высокая устойчивость к истиранию и перепадам температур.
- Надежный храповый механизм из анодированной стали.

Данная продукция применяется только для крепления грузов на любом виде автотранспорта.

**Не для подъема груза!**



EN 12195-2

длина 5,5 м
длина 7,5 м
длина 9,5 м
длина 11,5 м
УДЛИНЕНИЕ max < 7% LC
«Не для подъема груза!»



Артикулы 107431, 107432, 107433, 107434